



Ремонтний бандаж для твердих труб та обладнання з ПВХ

Підходить для постійного ремонту витоків, тріщин та дірок на жорстких матеріалах, таких як PVC, PVC-C, мідь, нержавіюча сталь, чавун, склопластик, дерево та бетон.

Властивості

- Стійкий до води (в т.ч. до морської)
- Широкий спектр матеріалів: PVC, PVC-C, мідь, нержавіюча сталь, чавун, склопластик, дерево та бетон
- Колір білий
- Термостійкість: 125°C при постійному навантаженні
- Опір тиску: 20 бар
- Стосовно умов, що впливають: бандаж ідеально підходить для витоків на трубах з максимальним тиском 20 (дренажні труби або водостічні труби) і діаметром труби до 2 дюймів або 50 мм. Для більшого діаметру труб (без тиску) слід використовувати додаткову пов'язку.
- Також можна використовувати на вологих поверхнях та навіть під водою (максимальна глибина 1 метр)
- Затвердіння: за кілька хвилин. Час повного затвердіння для використання відремонтованої ділянки близько 30 хвилин після нанесення.

Інструкція по застосуванню

За потреби ремонту необхідно припинити подачу води. Почистіть від забруднень і відшліфуйте ділянку, що ремонтується.

Герметизуйте будь-які існуючі більші отвори/тріщини епоксидною замазкою.

Надягайте закриті латексні рукавички або інші відповідні рукавички.

Переконайтеся, що місце ремонту досить чисте і є вільне місце навколо для кріплення стрічки (близько 30 мм).

